

TECHNICKÝ LIST

Diesel System Cleaner

Systac Diesel System Cleaner je vyvážený produkt, který garantuje perfektní vyčištění celého palivového systému. Může být použit preventivně, ale zároveň pro odstranění již existujících potíží. Odstraňuje všechny nečistoty z celého palivového systému vytvořené mícháním bio složky do paliv. Odstraňuje také adhezi vstřikovačů, díky čemuž je možné zaručit dokonalé fungování vstřikovačů. Zabraňuje problémům s akcelerací, zlepšuje studené starty, redukuje výfukové plyny způsobené špatným vstřikováním a efektivně snižuje spotřebu paliva.

Při správném použití poskytuje **Systac Diesel System Cleaner** následující výhody:

- Efektivně čistí, maže a chrání celý palivový systém.
- **Systac Diesel System Cleaner** může být bez obav použit ve všech vstřikovacích systémech dieselových motorů, jako například common rail. Zabraňuje selhání a adhezi vstřikovačů, palivového čerpadla a regulátorů tlaku.
- Snižuje spotřebu paliva díky správnému vstřikování a spalování. Redukuje výfukové plyny způsobené nesprávným vstřikováním. Vlivem aplikovaného zlepšovače cetanu se zvýší teplota spalování, což zlepší čištění spalovací komory a výfukového systému.

Dostupná balení

SYS-DSC-90001 – 400 ML, SYS-DSC-90002 – 1 L, SYS-DSC-90003 – 4 L

Instrukce

Přidejte 400ml maximálně do 100 litrů paliva v palivové nádrži.

Možnost použití při údržbě: naplníte nový palivový filtr Systac Diesel System Cleanerem. Namontujte jej. Odvzdušněte palivový systém a nastartujte motor. Nechte motor nastartovaný po dobu 30 - 60 sekund, poté motor vypněte a pokračujte v údržbě.

V případě poruchy: Smíchejte 2 litry Systac Diesel System Cleaneru s 5 litry nafty v čistém kanystru. Poté přilijte do téměř prázdné palivové nádrže, nastartujte motor. Motor ve volnoběžných otáčkách (1000 - 1200 otáček) nechte nastartovaný 1,5 - 2 hodiny. V případě velkého znečištění je možné nechat motor nastartovaný až 4 hodiny pro dosažení maximálního výsledku. Poté připojte diagnostiku a odstraňte všechny načtené chyby.

V případě čištění LKW nebo zemědělských strojů, konzultujte použití s obchodním zástupcem.

- 400 ML maximálně do 100 L
- 1 L maximálně do 250 L
- 4 L maximálně do 1000 L

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.